


# LC-X60

**Série Boardroom**
**Projecteurs XGA**

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES: Modèle LC-X60

4000 Lumens ANSI avec 90% d'uniformité et un rapport de contraste de 1000 :1.
Fonctionnement extrêmement silencieux : aussi peu que 35 dBA en mode ECO.
Lentilles optionnelles grand angle et télé photo. Système de changement rapide de lentilles.
Le système à 3 panneaux LCD pour des images vibrantes et une haute saturation des couleurs.
Ne pèse que 9,0 kg ! Compact et facile à transporter ou entreposer.
Une vraie résolution XGA et compatibilité avec le SXGA, XGA, SVGA, VGA et MAC.
Compression/expansion intelligente des données et «Video Scaling» .
Mise au point et zoom motorisés. Décentrement de la lentille motorisé. Correction digitale du keystone.
Télécommande sans fil / avec fil incluant contrôle souris et pointeur laser. Zoom digital 7X.
Accepte les signaux Composés, Composantes DVD & HDTV et S-Vidéos.
Affiche les formats vidéos en format Régulier 4:3 et Panoramique 16:9.
Convertit l'entrelacement au balayage progressif. Support de l'entrelacement 2-3.
Gestion de l'alimentation variable en option. Verrouillage des touches local ou à distance en option.
Personnalisation de l'écran de démarrage en option. Contrôle automatique des couleurs incorporé.

**Nouvelles caractéristiques**
1. Boîtier de couleur Champagne
2. Luminosité: 4000 Lumens ANSI
3. Rapport de contraste: 1000:1

**Nouvelles spécifications:**
1. Accepte données DVI et vidéo HDCP
2. Sélection signal d'entrée/sortie moniteur pour le connecteur HD-15
3. Données analogiques 5-BNC / entrée vidéo composante 3-BNC professionnelles

**ACCESSOIRES INCLUS :** Manuel d'instructions. Cordon d'alimentation. Capuchon de lentille. Câble d'entrée ordinateur type VGA. Télécommande sans fil/avec fil avec contrôle souris et pointeur laser & 2 x piles AA et un fil de télécommande 1,5m. Câble USB pour contrôle souris PC. Câble de contrôle série RS-232 (DB9~8DIN). Housse de protection.

**ACCESSOIRES OPTIONNELS :** Lampe de remplacement. Lentilles optionnelles téléobjectif et grand angle. Interface Pj-to NetDirector. Contrôle réseau NPC-1.

## SPÉCIFICATIONS: Modèle LC-X60

| | |
|---|---|
| Luminosité | 4000 Lumens ANSI (3200 en mode ECO) |
| Uniformité | 90%+ |
| Palette de couleur | 16,7 Millions |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Résolution Horizontale | 800 Lignes TV |
| Lampe de Projection | 300 Watts NSH (240 watts en mode ECO) |
| Durée de vie estimée | jusqu'à 2,000 heures |
| Système Image | 3 x 3,3cm Panneaux PolySilicon matrice active TFT |
| Pixels à l'écran | 1024 x 768 en configuration lignée |
| Pixels au Total | 2,359,296 ((1024 x 768) x 3) |
| Type de lentille | Mise au point et zoom motorisés |
| Vitesse de lentille / Focale | f : 1,8 ~ 2,1 / 48,4 ~ 62,8 mm |
| Rapport de Lentille | Zoom Max:Min 1,3 :1 ;Dist./Larg.: 1,82 ~ 2,37 :1 |
| Dimensions Image Diagonale | 0,78 ~ 10,16 m |
| Dimensions Image Largeur | 0,63 ~ 8,2 m |
| Distance de projection | 1,16 ~ 19,23 m |
| Élévation Avant | jusqu'à 10,5° vers le haut |
| Anti Keystone | Décentrement de la lentille motorisé Rapport 10 : 0 ~ 1 : 1 |
| Correction verticale du Keystone | Digitale : ± 40° Haut / Bas |
| Correction horizontale du Keystone | Digitale : ± 10° Gauche / Droite |
| Fréquence de Balayage | Auto: H Sync. 15-100 kHz; V Sync. 50-100 Hz |
| Vitesse d'horloge | 180 MHz |
| Orientation Image | Normal, Renversée, Inversée |
| Contrôle Local | Toutes les Fonctions |
| Gestion de l'alimentation | Arrêt Automatique |
| Télécommande Proj. & Souris | Sans fil/avec fil incluant Laser |
| Ports | Souris:USB-B x 1, Contrôle:8 pin DIN x 1 |
| Prise de télécommande avec fil | Mini stéréo x 1 |
| Ordinateur: Résolution Naturelle | 1024 x 768 (XGA) |
| Ordinateur: Compatibilité | SXGA, XGA, SVGA, VGA & MAC |
| Ordinateur : Formats | 1400 x 1050 jusqu'à 640 x 480 |
| Ordinateur: Dimensionnement | Normal ou Comp/Exp intelligente |
| Vidéo: Compatibilité | NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4,43 / PAL-M&N |

| | |
|---|---|
| Vidéo: Compatibilité HDTV | 480ip, 575ip, 720p, 1035i, 1080i- 50/60 |
| Vidéo: Formats Supportés | Normal 4:3 et Panoramique 16:9 |
| Vidéo: Dimensionnement de l'image | Technologie Vidéo Scaling |
| Vidéo: Système | Composé, S-Vidéo et Composante (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) |
| Entrées : | |
| 1a. soit Ordinateur: HD15 x 1 Analogique RGB | |
| 1b. ou DVI-D x 1 Digital RGB ou HDCP | |
| plus Audio stéréo: Mini Stéréo x 1 (G & D) | |
| 2a. soit Ordinateur: BNC x 5 (RGBHV) | |
| 2b. ou Vidéo: BNC x 3 (Composé/Composante Y, Pb/Cb, Pr/Cr) | |
| plus Audio stéréo: Mini Stéréo x 1 (G & D) | |
| 3.Vidéo: RCA x 3 (Composé/Composante Y, Pb/Cb, Pr/Cr) S-Vidéo x 1 | |
| Audio: RCA x 2 (G & D Stéréo) | |
| Audio : Amplificateur | Stéréo: 3 watts RMS |
| Audio : Haut-parleurs | Stéréo : 5 x 9 cm x 2 |
| Sorties: | |
| Ordinateur Moniteur | HD-15 x 1 (sur entrée 1 sélectable) |
| Ordinateur ligne audio | Stéréo: Mini Stéréo x 1 (G & D) (sélectable) |
| Audio:Haut-parleurs externes | 5w x 2 (stéréo) Terminal/poussoir x 2 avant |
| Bruit de Ventilation | 39 dBA / 35 dBA en mode ECO |
| Dimensions (H x L x P) | 171 x 319 x 435 mm |
| Poids | 9,0 kg |
| Dimensions Emballé (H x L x P) | 337 x 450 x 630 mm |
| Poids Emballé | 13,5 kg |
| Alimentation électrique | 100 ~ 240V, 50/60Hz |
| Consommation électrique | 450 Watts / 350 Watts en mode ECO |
| Chaleur | 1536BTU/hr (387Kcal/hr) / 1195BTU/hr (301Kcal/hr) ECO |
| Cordon d'alimentation | 3m Type 3, Détachable |
| Conformité | Approuvé UL / UL Canada |
| Dispositif Sécuritaire | Fente de sécurité Kensington® |
| Température de fonctionnement | 5 ~ 35°C |
| Entretien par l'usager | Nettoyer le filtre à air, remplacer la lampe |

**Attention! Radiation Laser – Ne pas regarder le faisceau. Puiss. Max : 1mW. Longueur d'onde :650 ± 20mm. Produit Laser Classe II.**

**Cette lampe contient du Mercure. Ne pas jeter. Veuillez en disposer comme un déchet dangereux selon les lois en vigueur.**



**EIKI Industrial Co. Ltd. Naniwa Bldg. 4-12 Manzia-Cho Kita-Ku, Osaka 530 Japon**
**Tél.: (01181) 6311-9479, Fax: (01181) 6311-8486 Courriel: japan@eiki.com Internet : http://www.eiki.com**